

DIP Etanch Easy

Joint Stop Fuites

RENDEMENT	SITUATION	SECHAGE	MATERIEL	NETTOYAGE DES OUTILS
13 m linéaire de joint environ à 5 mm de diamètre	Extérieur	Temps de lissage : 2 min env Prise complète : 48 hrs env	Pistolet	White Spirit

DEFINITION

Mastic solvanté non chargé, à base de caoutchouc.

Joint de rebouchage et de raccordement pour réparation d'urgence des fissures par temps de pluie sur toitures et gouttières.

Joint de raccordement et de finition dans la construction.

Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION

Tous ouvrages extérieurs humides ou fortement exposés de types gouttière, toitures descentes pluviales en béton, brique, pierre, aluminium, bois, PVC...

PROPRIETES

Extérieur.

Adhère sur surfaces humides.

Réticulation rapide.

Ne contient pas de silicone.

Bonne polyvalence d'application.

Bonne résistance aux moisissures.

Bonne résistance à l'oxydation et au rayonnement UV.

Bonne résistance au vieillissement climatique.

Peut être peint (un essai de compatibilité est conseillé au préalable).

CARACTERISTIQUES

Mastic à base de à base de caoutchouc.

Teintes : Translucide, noir.

Etat physique : Pâteux.

Liants : Liants plasto-élastique.

Poids spécifique : 0,95 g/ml.

Dureté Shore A : 14°C (DIN 53505).

Allongement à la rupture : 300% (suivant DIN 53504).

Résistance à la traction (100%) : 0,30 Mpa (suivant DIN 53504).

Déformation constante maximum admissible : 15%.

Résistance à la température : - 20°C à + 100°C.

Temps de réticulation à cœur : Fortement dépendante de la température ambiante.

Conservation : 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs et du gel.

Stockage : Bien refermer l'emballage après usage.

Conditionnement : En cartouche de 310ml.

AVANT MISE EN ŒUVRE

Les fonds doivent être propres, sains, non gelés, non givrés, dépoussiérés, exempts de graisses, compacts et préparés selon les règles de l'art et normes en vigueur, exempts de toutes parties non adhérentes.

Brosser, gratter et/ou dépoussiérer le support.

Décontaminer le support de toutes bactéries d'origine cryptogamiques.

Assainir avec DIP Anti-Mousse.

Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

La largeur des joints doit être comprise entre 4 et 25 mm.

Anciens joints :

Éliminer à l'aide d'un cutter ou de DIP Décap' Joint.

Sur supports bâtiment usuels :

Adhère sans primaire.

Une température > 10°C et une humidité relative < 80% est nécessaire pour un séchage optimal.

DIP Etanch Easy

Joint Stop Fuites

APPLICATION

Outil : Pistolet manuel.

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : White Spirit.

Système DIP Mastic

Découper l'embout de la cartouche au cutter.

Visser la canule.

Découper en biais l'embout de la canule au diamètre du joint à réaliser.

Introduire la cartouche dans un pistolet à mastic.

Appliquer un cordon régulier en poussant vers l'avant en ayant pris soin de bien remplir le joint à combler.

Lisser le joint à l'état frais avec une dague à joint et essuyer les bavures à l'éponge.

Ne pas exposer le joint aux intempéries dans les 3 heures suivant la pose.

CONSUMMATION

Variable selon le mode d'application, la profondeur et la largeur du joint.

Largeur du joint en mm : 5mm / 8mm / 10mm / 15mm / 20mm / 25mm.

Profondeur conseillée du joint en mm : 5mm / 5mm / 5mm / 8mm / 10mm / 12mm.

Mètres de joint par cartouche : 13m / 8m / 6,5m / 2,5m / 1,5m / 1mm.

SECHAGE

Variable selon : Les conditions de température (23°C) - Le support - La quantité de produit appliquée - L'hygrométrie

La circulation de l'air - Le mode d'application

Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.

Temps de lissage : 2 min environ.

Prise complète : 48 heures environ.

CONSEILS DYRUP

Le choix des produits exige au préalable une analyse du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

Ne pas utiliser sur PE, PP, Téflon®, ni pour des joints en immersion constante ou en construction d'aquarium.

Altération possible du coloris et des propriétés au contact des asphaltes, bitumes et caoutchoucs.

L'application par des températures > à 30°C ou l'exposition directe du joint non réticulé au soleil peut entraîner une formation de bulles à la surface du mastic. Dans ce cas, couper les bulles et recharger.

Faire un essai de compatibilité avant la mise en peinture.

Peut être recouvert par DIP Etanch Toiture.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :

Se protéger la peau et les yeux.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition OCTOBRE 2010 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

D Y R U P

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France

Tél : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - www.dyrup.fr